

Δήλωση Επίδοσεων

Αρ. ELT73/750-3/15 Rev.2

Τύπος Προϊόντος	Αυτοφερόμενη τραπεζοειδής λαμαρίνα ELT73/750 S320GD+Z275
Κωδικός Τύπου Προϊόντος	ELT73/750 S320GD+Z275
Προοριζόμενη Χρήση	Στέγαση, εξωτερική επικάλυψη, εσωτερική επένδυση
Κατασκευαστής	ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε, Οδός Αγ. Ιωάννη, Άγιος Ιωάννης Τ.Κ. 19300 Ασπρόπυργος
Σύστημα Αξιολόγησης	Σύστημα 4
Αναφορά Εναρμονισμένου Προτύπου	EN14782:2006 Σύμφωνα με το ως άνω πρότυπο, έχουν διενεργηθεί οι αρχικές δοκιμές τύπου, με τη συμβολή ανεξάρτητου εργαστηρίου και ο έλεγχος παραγωγής του εργοστασίου (FPC) βασίζεται στις απαιτήσεις του ως άνω προτύπου

Ουσιώδες Χαρακτηριστικό	Επίδοση			Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή
	0.7mm ≤ πάχος < 0.8mm	Άνοιγμα 6.9 m	>1.2KN	
Αντοχή υπό Συγκεντρωμένη Δύναμη	0.8mm ≤ πάχος ≤ 1.25mm	Άνοιγμα 7.9 m		EN14782:2006
Υδατοπερατότητα	Αποδεκτό			EN14782:2006
Συντελεστής Θερμικής Διαστολής	12x10 ⁻⁶ K ⁻¹			EN14782:2006
Έκλυση Ελεγχόμενων Ουσιών	NPD			EN14782:2006
Πυραντίσταση Εξωτερικής Επιφάνειας	NPD			EN14782:2006
Αντίδραση στη Φωτιά	NPD			EN14782:2006

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται παραπάνω είναι σύμφωνη με την επίδοση που δηλώθηκε στον ανωτέρω πίνακα. Η συγκεκριμένη δήλωση επίδοσης συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται παραπάνω.

Για λογαριασμό του κατασκευαστή
Ασπρόπυργος 18/12/18

Σινάπης Μαυροειδής
Τεχνικός Διευθυντής



Τσιρώνης Πέτρος
Υπεύθυνος Ποιότητας

